

Eine zeitlose, formschöne Rundleuchte aus stabilen Lamellen in klassischer Stufenanordnung für optimale Blendabschirmung und zugleich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Für repräsentative Eingangsbereiche sowie großzügige Räume.

50









Circular

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 400 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, 500 mm Pendelrohrabhangung Ø 16 mm (PR), mit Metall-Baldachin in Zylinderform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 300 mm / 150 mm 400 mm / 200 mm 500 mm / 250 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhangung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung bei allen Aufhängungen komplett mit zylindrischem Baldachin</p> 	 E27  E27  230 V 50 Hz  IP 20
---	--	---	---

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

-  Standard:
Verkehrsweiß, RAL 9016
-  Pastellblau, RAL 5024
-  Lichtgrün, RAL 6027
-  Hellrosa, RAL 3015
-  Hellelfenbein, RAL 1015
-  Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr PR/...

PVC-Kabel mit Stahlseele PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel schwarz.../PS

PVC-Kabel weiß.../PW