

Eine zeitlose, formschöne Rundleuchte mit klassischer Stufenanordnung für optimale Blendabschirmung und zugleich runden Lichtaustrittsöffnungen für Lichteffekte an der Decke. Der fest eingebaute Reflektor dient zur Streuung des Lichts der 4 Leuchtmittel.

50









Integre

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 450 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel mit Stahlseele (PKS/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit Lichteinsatz aus Stahlblech, Oberseite mit 3 Fassungen E27, Tischseite mit 1 Fassung E27, zugelassen bis 4 x 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 450 mm / 225 mm</p> <p>Pendelrohrlänge (ohne Leuchte) 500 mm 1000 mm 1500 mm</p> <p>Kabelabhängung mit Stahlseele 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Aufhängungen auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lichtaustrittsöffnungen</p>	 <p>E27</p>  <p>E27</p>  <p>230 V 50 Hz</p>  <p>IP 20</p>
---	---	--------------------------------	---

Materialien - Oberflächen

Stahlblech allseits gleich beschichtet / lackiert

-  Standard:
Verkehrsweiß, RAL 9016
 -  Pastellblau, RAL 5024
 -  Lichtgrün, RAL 6027
 -  Hellrosa, RAL 3015
 -  Hellelfenbein, RAL 1015
 -  Weißgrün, RAL 6019
- Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Aufhängungen



Pendelrohr
PR/...

PVC-Kabel mit
Stahlseele
PKS/...

Kabelvarianten zu den Aufhängungen



PVC-Kabel
schwarz.../PS

PVC-Kabel
weiß.../PW