







Die Leuchte mit ihrem verspielt geschwungenen Schirm in klassischer Stufenanordnung eignet sich ideal zur allgemeinen Raumbelichtung. Die ausgeprägten Rundungen verleihen ihr eine ganz besondere Ausdruckskraft.









Intervall

Kollektion 50

<p>Abgebildete Leuchte: Leuchten-Ø 380 mm, aus veredeltem Stahlblech, Verkehrsweiß pulverbeschichtet, weißes PVC-Kabel (K/PW), mit Metall-Baldachin in Halbkugelform Ø 80 mm</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p>Leuchten-Ø / Leuchtenhöhe 380 mm / 190 mm</p> <p>Kabelabhängung 1500 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlängen der Kabelabhängung auf Wunsch <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lieferung komplett mit Baldachin in Halbkugelform</p> 	  <p>E27 E27</p>    <p>IP 20</p>
--	--	---	---






Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert - Innen immer Verkehrsweiß, RAL 9016

-  Standard: Verkehrsweiß, RAL 9016
-  Pastellblau, RAL 5024
-  Lichtgrün, RAL 6027
-  Hellrosa, RAL 3015
-  Helleffenbein, RAL 1015
-  Weißgrün, RAL 6019

Sonderlackierung in weiteren RAL-Farbtönen möglich

Kabelvarianten

-  PVC-Kabel schwarz K/PS
-  PVC-Kabel weiß K/PW
-  Textil-Kabel schwarz K/TS
-  Textil-Kabel weiß K/TW
-  Textil-Kabel schwarz-weiß K/TSW