






Eine formschöne Leuchte mit klassischem Halbkugel-Reflektor und Wandarm.  
 Aus traditionell gefertigten Drückteilen sowie einzelnen Porzellanelementen.  
 Durch den schräg angesetzten Fassungs Aufbau verbreitert die Leuchte ein besonders angenehmes und blendfreies Licht.  
 Eine ideale Leuchte zum Anstrahlen von Bildern oder Wandschildern im Innen- und Außenbereich.

**EBOLICHT**  
 — SEIT 1911 —



# Kelheim Wand

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b>          Reflektor-Ø 200 mm, aus hochwertigem rostfreiem Aluminium, außen Tiefschwarz (A/S), innen Reinweiß, komplett mit Alu-Wandarm Einrohr geschwungen 370 mm (W1600), in die Alu-Gussrosette anschlussfertig verdrahtet</p> <p>Mit hochwertiger Porzellanfassung E27, für Glühlampen bis max. 100 Watt</p>	<p><b>Reflektor-Ø</b>          200 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Für den Innenbereich auch aus Stahlblech möglich</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Einrohrige Alu-Wandarme auch als Ecktype möglich (Best.-Nr. + Eck)</p> 	 <b>E27</b>  <b>E27</b>
		<p>Rosette der Kupfer-Varianten</p> 	 <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>  <b>IP 20</b> <b>Außenbereich</b>

## Materialien - Oberflächen

Aluminium beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
A/S



Reinweiß, RAL 9010  
A/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Aluminium natur



ohne Lackierung  
A/R



Klarlack matt  
A/M



Klarlack glänzend  
A/G

Kupfer natur



ohne Lackierung  
K/R



Klarlack matt  
K/M



Klarlack glänzend  
K/G

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W330  
 350 mm W335  
 400 mm W340  
 450 mm W345  
 500 mm W350  
 600 mm W360  
 700 mm W370




Doppelrohr senkrecht (nur Aluminium)

300 mm W130  
 350 mm W135  
 400 mm W140  
 450 mm W145  
 500 mm W150  
 600 mm W160  
 700 mm W170



Einrohr senkrecht

370 mm W1600



Einrohr geschwungen groß

## Länge Best.-Nr. Wandarmausführungen

300 mm W430  
 350 mm W435  
 400 mm W440  
 450 mm W445  
 500 mm W450  
 600 mm W460  
 700 mm W470



Doppelrohr schräg (nur Aluminium)

300 mm W230  
 350 mm W235  
 400 mm W240  
 450 mm W245  
 500 mm W250  
 600 mm W260  
 700 mm W270



Einrohr schräg

220 mm W1500



Einrohr geschwungen klein

■ Haupttypen

■ Haupttypen