

Eine schlichte einflammige Leuchte mit bewährter Standardleuchtstoffröhre als Deckenleuchte montiert. Eine der ersten Neonleuchten aus traditionell gefertigten Metallkomponenten. Durch ihre außergewöhnliche Formensprache ist sie überall dort gefragt, wo ein außergewöhnlicher Akzent zu setzen ist. In großen Räumen kommt sie ganz besonders in stringenter Reihung zur Geltung.



**EBOLICHT**  
SEIT 1911

# Mannheim I D/W

Kollektion EBOLICHT

<p><b>Abgebildete Leuchte:</b> Leuchte T12 (20 Watt), Metallteile aus veredeltem Stahlblech, Röhre Ø 16 mm, Tiefschwarz (S/S), Elektrik mit verlustarmem Vorschaltgerät und Starter in Rechteckgehäuse als Decken-/Wandhalterung</p>	<p><b>Leuchtenlänge / Röhrenlänge (T12/T8)</b> 900 mm / 590 mm (20/18 Watt) 1510 mm / 1200 mm (40/36 Watt) 1810 mm / 1500 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Rechteckgehäuse</b> 500 x 60 x 35 mm (20/18 Watt) 730 x 60 x 35 mm (40/36 Watt) 730 x 60 x 35 mm (65/58 Watt)</p> <p><b>Gesamt-Leuchtenhöhe</b> 220 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVGs), auch Dim.1-10 Volt oder Dali-Dim. möglich</li> <li>• Die Leuchtstoffröhre T12, Ø38 mm kann mitbestellt werden</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p><b>Mannheim I D/W</b> montiert als Wandleuchte</p> 	
<p><b>Optional bestellbar</b> Fassungshülse für Leuchtstoffröhre T8, Ø 26 mm</p> 			

## Materialien - Oberflächen

Stahlblech beschichtet / lackiert



Tiefschwarz  
S/S



Reinweiß, RAL 9010  
S/W

Sonderlackierung in RAL-Farbtönen möglich

Stahlblech natur



Klarlack matt  
S/M



Klarlack glänzend  
S/G