

Objekt-Sonderanfertigung für eine vorgeschriebene Lichtverteilung mit optimaler Blendabschirmung. Durch die Lochblechverkleidung lässt sich die innenliegende Technik erahnen und wird somit zum Gestaltungselement. Die dominante und technisch anmutende Hängeleuchte kommt besonders in großzügigen Räumen zur Geltung.



ADAC

Raumleuchte

<p>Abgebildete Leuchte: Gehäuse-Ø 250 mm, Höhe 640 mm, aus veredeltem Lochblech 4 mm Ø, planebenes Ringraster 460 mm Ø und Ring aus Stahlblech, Ringrasterabstände 30 mm, hinterlegt mit transluzenter Scheibe, durch Reflektor optimierte Leuchtkraft, in Verkehrsweiß pulverbeschichtet, Pendelrohrabhangung mit Doppelringaufhangung Ø 75 mm</p> <p>Für Halogen-Metaldampfampe 250 Watt (HQI-E), E40, elliptisch, Quarz-Technologie</p>	<p>Gehause-Ø / Ringraster-Ø / Leuchtenhohle 250 mm / 460 mm / 640 mm</p> <p>Pendelrohrabhangung 250 mm</p> <p>Gewicht 12 kg</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlangen des Pendelrohrs auf Wunsch <p>Sonderausfuhungen auf Anfrage</p>	<p>Pendelrohr mit Doppelringaufhangung</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  E27 </div> <div style="text-align: center;">  E40 </div> </div> <div style="margin-top: 10px;">   </div> <div style="margin-top: 10px;">   </div>
--	--	--	--

Materialien - Oberflachen

Stahlblech beschichtet / lackiert

-  Standard:
Verkehrswei, RAL 9016
 -  Reinwei, RAL 9010
 -  Weialu, RAL 9006
- Sonderlackierung in RAL-Farbtonen moglich