



Formschöne Design-Wandleuchte. Durch den vorn gerundeten und nach oben geöffneten Reflektor mit eingesetztem glänzendem Aluspiegel wird bei optimaler Lichtausbeute ein angenehm weiches, blendfreies Licht gegen Wand und Decke geworfen.


Arto

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, mit zurückspringendem Elektrokanal, rückseitig geschlossen, 2 Schlüssellocher für einfache Wandmontage, Röhrenabdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von hinten über die ganze Länge möglich</p> <p>Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L Sockel 2G11</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>L = siehe Tabelle L1 = L ./ 20 mm B = 150 mm B1 = 110 mm H = 90 mm H1 = 50 mm</p> <p>Abdeckungen nach Wahl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Echtglasscheibe, klar • Prismenscheibe • Plexiglasscheibe, transluzent <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch in Wunschlänge lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Klare Echtglasscheibe mit geschliffener Sichtkante</p> 	<p>TC-L</p>  <p>CE IP 20</p> <p>F 230 V 50 Hz</p>
---	---	--	---

Raumleuchten_Arto_170526

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
Bestückung einflammig										
WL-ARTO 1x TC-L 36	411 mm	440 mm	36	250 mm	•	•	•	•	•	•
WL-ARTO 1x TC-L 40	535 mm	560 mm	40	370 mm	•	•	•	•	•	•
WL-ARTO 1x TC-L 55	535 mm	560 mm	55	370 mm	•	•	•	•	•	•
Bestückung zweiflammig										
WL-ARTO 2x TC-L 36	411 mm	440 mm	2 x 36	250 mm	•	•	•	•	•	•
WL-ARTO 2x TC-L 40	535 mm	560 mm	2 x 40	370 mm	•	•	•	•	•	•
WL-ARTO 2x TC-L 55	535 mm	560 mm	2 x 55	370 mm	•	•	•	•	•	•



Haupttypen