



Formschöne Einbauleuchte für hochwertige Geschäftsräume. Die für jede Röhre berechneten und ausgeformten Doppelreflektoren erzeugen ein blendfreies, „mildes“ Licht. Abdeckung zum Einklipsen aus feinem Lochblech, mit Diffusorfolie hinterlegt.


Zum Einlegen in T-Profil-Decken.

Blumin

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, Doppelreflektoren als stabile Einheit verschweißt, Abdeckung zum Einklipsen aus feinem Lochblech, rückseitig geschlossen</p> <p>Für Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L Sockel 2G11</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>625 x 625 mm = Typ 625: L = 618 mm B = 618 mm H = 120 mm X = 10 mm umlaufender Rand</p> <p>600 x 600 mm = Typ 600: L = 593 mm B = 593 mm H = 120 mm X = 10 mm umlaufender Rand</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen für Teileinbau <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Lochblechabdeckung</p>	<p>TC-L</p> <p>CE IP 20</p> <p>F 230 V 50 Hz</p>
--	---	---------------------------	---

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Watt	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
EL-BLUMIN 2x TC-L 36 Typ 625	411 mm	2 x 36	•					
EL-BLUMIN 2x TC-L 40 Typ 625	535 mm	2 x 40		•	•	•	•	•
EL-BLUMIN 2x TC-L 55 Typ 625	535 mm	2 x 55		•	•	•	•	•
EL-BLUMIN 2x TC-L 80 Typ 625	568 mm	2 x 80		•	•	•	•	•
EL-BLUMIN 2x TC-L 36 Typ 600	411 mm	2 x 36	•					
EL-BLUMIN 2x TC-L 40 Typ 600	535 mm	2 x 40		•	•	•	•	•
EL-BLUMIN 2x TC-L 55 Typ 600	535 mm	2 x 55		•	•	•	•	•



Raumleuchten Blumin_170526