

Eine Kombination von Leuchte und Raster, zweiflämmig für Leuchtstoffröhren von 18 bis 58 Watt.

Lamellenabstände 30 mm für gute Blendabschirmung.
Das stabile Raster ist durch Klappscharniere für den einfachen Röhrenwechsel mit der Basisleuchte verbunden.


Decor 2

Raumleuchte

<p>Gehäuse und Lamellen aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen mit F-Prägungen, Leitungseinführungen von oben oder stirnseitig über Doppel-Ausbrechprägungen für Leitungen bis Ø 10 bzw. 20 mm</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T8 = Ø 26 mm Sockel G13</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>L = siehe Tabelle B = 165 mm B1 = 93 mm H = 110 mm H1 = 65 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch mit Pendelrohr- oder Kabelabhängungen möglich • Lamellenraster auch in Wunschaß <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<p>T8</p> <p>CE IP 20</p> <p>F 230 V 50 Hz</p>
--	--	--	--

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
AL-DECOR2 2x18	590 mm	620 mm	2 x 18	280 mm	•	•	•	•	•	•
AL-DECOR2 2x30	895 mm	925 mm	2 x 30	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-DECOR2 2x36/970	970 mm	1000 mm	2 x 36/970	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-DECOR2 2x38	1047 mm	1077 mm	2 x 38	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-DECOR2 2x36/1200	1200 mm	1230 mm	2 x 36/1200	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-DECOR2 2x58	1500 mm	1530 mm	2 x 58	780 mm	•	•	•	•	•	•

Haupttypen



Raumleuchten_Decor 2_170526