

Formschöne Design-Wandleuchte.
Besonders geeignet für den Einsatz
in Krankenhäusern und Altenheimen
als Bettleuchte.

Mit verschiedenen Abdeckungen für
blendfreies Licht lieferbar.
In dem großzügig bemessenen
Gehäuse ist Platz für Sondertechnik
nach Kundenwunsch.



Letto

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Röhrenabdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von hinten</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm, Sockel G5 T8 = Ø 26 mm, Sockel G13 Die Haupttype ist WL-LETTO 1x18</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>L = siehe Tabelle B = 200 mm H = 125 mm</p> <p>Abdeckungen nach Wahl</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metallraster, Alu eloxiert • Prismenscheibe • Plexiglasscheibe, transluzent <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch in Wunschlänge lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Metallraster</p>	
	<p>Prismenscheibe</p>		
	<p>Plexiglasscheibe</p>		

Raumleuchten_Letto_170526

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
Röhren T5 FH/FQ*			FH/FQ							
WL-LETTO 1x14FH/24FQ	549 mm	600 mm	14/24	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x21FH/39FQ	849 mm	900 mm	21/39	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x28FH/54FQ	1149 mm	1200 mm	28/54	950 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x35FH/49,80FQ	1449 mm	1500 mm	35/49,80	1050 mm	•	•	•	•	•	•
*Durch intelligente EVGs (iEVG) mit Röhren FH und FQ bestückbar										
Röhren T8										
WL-LETTO 1x18	590 mm	650 mm	18	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x30	895 mm	950 mm	30	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x36/970	970 mm	1030 mm	36/970	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x38	1047 mm	1100 mm	38	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x36/1200	1200 mm	1260 mm	36/1200	750 mm	•	•	•	•	•	•
WL-LETTO 1x58	1500 mm	1560 mm	58	1050 mm	•	•	•	•	•	•

