



Eine runde Aufbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

# Rello

## Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Abdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von oben</p> <p>Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC</p> <p><b>Farben</b></p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalzu RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p><b>Maße</b></p> <p>Ø = siehe Tabelle H = 110 mm</p> <p><b>Abdeckungen nach Wahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenraster (SR)</li> <li>• Planraster (PR)</li> <li>• Opalring (OR)</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Stufenraster</p>	 <p>TC-D/E</p>	 <p>T9 FC</p>
		 <p>Planraster</p>	 <p>E27</p>	
		 <p>Opalring</p>	   <p>E27</p>   <p>230 V 50 Hz</p>	

Raumleuchten\_Rello\_170326

Best.-Nr.	Gehäuse- Ø	Watt	Fassungs- sockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
AL-RELO 220 2x13D/E	220 mm	2 x 13	G24q-1		•		
AL-RELO 220 1xE27	220 mm	bis 1 x 100	E27	•			
AL-RELO 280 T9-22	280 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
AL-RELO 280 2x26D/E	280 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELO 280 2xE27	280 mm	bis 2 x 100	E27	•			
AL-RELO 400 T9-32+22	400 mm	32+22	G10q		•	•	•
AL-RELO 400 3x26D/E	400 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELO 400 3xE27	400 mm	bis 3 x 100	E27	•			
AL-RELO 460 T9-40+32	460 mm	40+32	G10q		•	•	•
AL-RELO 460 4x26D/E	460 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELO 460 4xE27	460 mm	bis 4 x 100	E27	•			

