



Eine runde Aufbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

Der Deckenabstandsring lässt die Leuchte an der Decke schwebend erscheinen.

Relloa

Raumleuchte

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Abdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von oben Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC Farben Standard: Verkehrsweiß RAL 9016 Weißaluzin RAL 9006 Sonderfarben auf Anfrage	Maße Ø = siehe Tabelle H = 110 mm H1 = 135 mm Abdeckungen nach Wahl • Stufenraster (SR) • Planraster (PR) • Opalring (OR)				
Sonderausführungen auf Anfrage		Opalring			

Best.-Nr.	Gehäuse-Ø	Watt	Fassungssockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
AL-RELLOA 220 2x13D/E	220 mm	2 x 13	G24q-1		•		
AL-RELLOA 220 1xE27	220 mm	bis 1 x 100	E27	•			
AL-RELLOA 280 T9-22	280 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
AL-RELLOA 280 2x26D/E	280 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOA 280 2xE27	280 mm	bis 2 x 100	E27	•			
AL-RELLOA 400 T9-32+22	400 mm	32+22	G10q		•	•	•
AL-RELLOA 400 3x26D/E	400 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOA 400 3xE27	400 mm	bis 3 x 100	E27	•			
AL-RELLOA 460 T9-40+32	460 mm	40+32	G10q		•	•	•
AL-RELLOA 460 4x26D/E	460 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOA 460 4xE27	460 mm	bis 4 x 100	E27	•			

