



Eine runde Einbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

# Relloei

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, als Drückteil gefertigt, mit umlaufendem Abschlussrand, elektrische Bauteile sauber abgedeckt, Leitungseinführungen von oben</p> <p>Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC</p> <p><b>Farben</b></p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p><b>Maße</b></p> <p>Ø = siehe Tabelle H = 110 mm</p>	<p>Stufenraster</p>	<p>TC-D/E</p> <p>T9 FC</p>
	<p><b>Abdeckungen nach Wahl</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stufenraster (SR)</li> <li>• Planraster (PR)</li> <li>• Opalring (OR)</li> </ul>	<p>Planraster</p>	<p>E27</p>
	<p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einbautöpfe für Massivdecken lieferbar</li> <li>• Sonderhöhen von nur 75 mm und 95 mm möglich</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Opalring</p>	<p>CE</p> <p>IP 20</p> <p>E27</p> <p>F</p> <p>230 V 50 Hz</p>

Best.-Nr.	Einbau- Ø	Gehäuse- Ø	Watt	Fassungs- sockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
EL-RELLOEI 205 2x13D/E	205 mm	235 mm	2 x 13	G24q-1		•		
EL-RELLOEI 205 1xE27	205 mm	235 mm	bis 1 x 100	E27	•			
EL-RELLOEI 265 T9-22	265 mm	300 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
EL-RELLOEI 265 2x26D/E	265 mm	300 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
EL-RELLOEI 265 2xE27	265 mm	300 mm	bis 2 x 100	E27	•			
EL-RELLOEI 385 T9-32+22	385 mm	425 mm	32+22	G10q		•	•	•
EL-RELLOEI 385 3x26D/E	385 mm	425 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
EL-RELLOEI 385 3xE27	385 mm	425 mm	bis 3 x 100	E27	•			
EL-RELLOEI 470 T9-40+32	470 mm	510 mm	40+32	G10q		•	•	•
EL-RELLOEI 470 4x26D/E	470 mm	510 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
EL-RELLOEI 470 4xE27	470 mm	510 mm	bis 4 x 100	E27	•			

