



Eine runde Aufbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

Der Deckenabstandsring lässt die Leuchte an der Decke schwebend erscheinen.


Durch das nach oben geöffnete Gehäuse ergibt sich zusätzlich ein indirektes, blendfreies Licht.

Relloin

Raumleuchte

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Abdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von oben Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC Farben Standard: Verkehrsweiß RAL 9016 Weißaluz RAL 9006 Sonderfarben auf Anfrage	Maße Ø = siehe Tabelle H = 110 mm H1 = 135 mm						
	Abdeckungen nach Wahl • Stufenraster (SR) • Planraster (PR) • Opalring (OR)						
	Sonderausführungen auf Anfrage						

Best.-Nr.	Gehäuse-Ø	Watt	Fassungssockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
AL-RELLOIN 220 2x13D/E	220 mm	2 x 13	G24q-1		•		
AL-RELLOIN 220 1xE27	220 mm	bis 1 x 100	E27	•			
AL-RELLOIN 280 T9-22	280 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
AL-RELLOIN 280 2x26D/E	280 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOIN 280 2xE27	280 mm	bis 2 x 100	E27	•			
AL-RELLOIN 400 T9-32+22	400 mm	32+22	G10q		•	•	•
AL-RELLOIN 400 3x26D/E	400 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOIN 400 3xE27	400 mm	bis 3 x 100	E27	•			
AL-RELLOIN 460 T9-40+32	460 mm	40+32	G10q		•	•	•
AL-RELLOIN 460 4x26D/E	460 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RELLOIN 460 4xE27	460 mm	bis 4 x 100	E27	•			



Raumleuchten_Relloin_170526