



Eine runde Aufbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

Durch das Lochblech ergibt sich ein interessantes und blendfreies Lichtspiel.

Der Deckenabstandsring lässt die Leuchte an der Decke schwebend erscheinen.

Rilloa

Raumleuchte

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Abdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von oben Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC Farben Standard: Verkehrsweiß RAL 9016 Weißalzu RAL 9006 Sonderfarben auf Anfrage	Maße Ø = siehe Tabelle H = 110 mm H1 = 135 mm Abdeckungen nach Wahl • Stufenraster (SR) • Planraster (PR) • Opalring (OR)		

Best.-Nr.	Gehäuse- Ø	Watt	Fassungs- sockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
AL-RILLOA 220 2x13D/E	220 mm	2 x 13	G24q-1		•		
AL-RILLOA 220 1xE27	220 mm	bis 1 x 100	E27	•			
AL-RILLOA 280 T9-22	280 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
AL-RILLOA 280 2x26D/E	280 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOA 280 2xE27	280 mm	bis 2 x 100	E27	•			
AL-RILLOA 400 T9-32+22	400 mm	32+22	G10q		•	•	•
AL-RILLOA 400 3x26D/E	400 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOA 400 3xE27	400 mm	bis 3 x 100	E27	•			
AL-RILLOA 460 T9-40+32	460 mm	40+32	G10q		•	•	•
AL-RILLOA 460 4x26D/E	460 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOA 460 4xE27	460 mm	bis 4 x 100	E27	•			

