



Eine runde Aufbauleuchte für den universellen Einsatz in hochwertigen Geschäftsräumen und repräsentativen Flur- sowie Empfangsbereichen.

Durch das Lochblech ergibt sich ein interessantes und blendfreies Lichtspiel.

Der Deckenabstandsring lässt die Leuchte an der Decke schwebend erscheinen.

Durch das nach oben geöffnete Gehäuse ergibt sich zusätzlich ein indirektes, blendfreies Licht.

# Rilloin

Raumleuchte

Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Abdeckung nach Wunsch, Leitungseinführungen von oben  Für Glühlampen/Energiesparlampen Kompakt-Leuchtstofflampen TC-D/E Ringröhren T9 FC  <b>Farben</b> Standard: Verkehrsweiß RAL 9016 Weißaluzin RAL 9006  Sonderfarben auf Anfrage	<b>Maße</b> Ø = siehe Tabelle H = 110 mm H1 = 135 mm  <b>Abdeckungen nach Wahl</b> • Stufenraster (SR) • Planraster (PR) • Opalring (OR)			

Best.-Nr.	Gehäuse-Ø	Watt	Fassungssockel	AGL	EVG	EVG 1-10 V	EVG DALI
AL-RILLOIN 220 2x13D/E	220 mm	2 x 13	G24q-1		•		
AL-RILLOIN 220 1xE27	220 mm	bis 1 x 100	E27	•			
AL-RILLOIN 280 T9-22	280 mm	1 x 22	G10q		•	•	•
AL-RILLOIN 280 2x26D/E	280 mm	2 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOIN 280 2xE27	280 mm	bis 2 x 100	E27	•			
AL-RILLOIN 400 T9-32+22	400 mm	32+22	G10q		•	•	•
AL-RILLOIN 400 3x26D/E	400 mm	3 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOIN 400 3xE27	400 mm	bis 3 x 100	E27	•			
AL-RILLOIN 460 T9-40+32	460 mm	40+32	G10q		•	•	•
AL-RILLOIN 460 4x26D/E	460 mm	4 x 26	G24q-3		•	•	•
AL-RILLOIN 460 4xE27	460 mm	bis 4 x 100	E27	•			

