








Eine Design-Wandleuchte, zusammengesetzt aus runden und eckigen Elementen für eine indirekte Beleuchtung.

Durch das Lochblech der Röhrenabdeckung ergibt sich ein interessantes und blendfreies Lichtspiel.

Rullo

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, Rundfront Lochblech Ø 4 mm, mit 10 mm rückspringendem Abstandskanal, Leitungseinführung von hinten über die ganze Länge möglich</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm, Sockel G5 T8 = Ø 26 mm, Sockel G13</p> <p>Gehäusefarben Standard: Verkehrsweiß RAL 9016 Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße L = siehe Tabelle L1 = L ./, 20 mm B = 125 mm B1 = 100 mm B2 = 90 mm H = 100 mm H1 = 90 mm H2 = 80 mm</p> <p>Extras • Auch in Wunschlänge lieferbar</p> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	<p>Abb.: Farbkombination Verkehrsweiß mit Weißalü</p> 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  T5 </div> <div style="text-align: center;">  T8 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  CE </div> <div style="text-align: center;">  IP 20 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  F </div> <div style="text-align: center;">  230 V 50 Hz </div> </div>
--	---	--	---

Raumleuchten_Rullo_170526

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
Röhren T5 FH/FQ*			FH/FQ							
WL-RULLO 1x14FH/24FQ	549 mm	600 mm	14/24	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x21FH/39FQ	849 mm	900 mm	21/39	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x28FH/54FQ	1149 mm	1200 mm	28/54	950 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x35FH/49,80FQ	1449 mm	1500 mm	35/49,80	1050 mm	•	•	•	•	•	•
*Durch intelligente EVGs (IEVG) mit Röhren FH und FQ bestückbar										
Röhren T8										
WL-RULLO 1x18	590 mm	650 mm	18	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x30	895 mm	950 mm	30	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x36/970	970 mm	1030 mm	36/970	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x38	1047 mm	1100 mm	38	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x36/1200	1200 mm	1260 mm	36/1200	750 mm	•	•	•	•	•	•
WL-RULLO 1x58	1500 mm	1560 mm	58	1050 mm	•	•	•	•	•	•

