





Die auf Ballwurfsicherheit geprüfte Sporthallenleuchte zeichnet sich durch einfachste Montage aus: Die Leuchte muss nicht geöffnet werden, da sie komplett bestückt geliefert wird und von außen elektrisch und mechanisch montiert werden kann.

# Sporthallenleuchte

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus hochwertigem Stahlblech, jedes Teil einzeln pulverbeschichtet, mit Alu-Raster und Kopfspiegel, standardmäßig direkte Deckenmontage, mit 5-poliger Steckverbindung oder von außen zugänglichem Klemmkasten</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm Sockel G5</p> <p><b>Farben</b></p> <table border="0"> <tr> <td style="background-color: #f0f0f0; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3; width: 20px; height: 10px;"></td> <td>Weißalü RAL 9006</td> </tr> </table>		Standard: Verkehrsweiß RAL 9016		Weißalü RAL 9006	<p><b>Maße</b></p> <p>L = 1500 mm B = 340 mm H = 100 mm</p> <p><b>Extras</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Trageschiene und Abhänger (Bei Bestellung angeben: +TA)</li> <li>• Mit Montagebügel (Bei Bestellung angeben: +MB)</li> <li>• Mit Befestigungswinkel für direkte Hängemontage (Bei Bestellung angeben: +BW)</li> </ul> <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>	 <p>Trageschiene mit Abhänger</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">   <b>T5</b> </div> <p>Prüfzeichen Nr. 55150/900 8233/Se/C MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>CE</td> <td>IP 20</td> <td>CWG Serie 2 BWS</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>⊕</td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> </table>	CE	IP 20	CWG Serie 2 BWS	F	⊕	230 V 50 Hz
	Standard: Verkehrsweiß RAL 9016												
	Weißalü RAL 9006												
CE	IP 20	CWG Serie 2 BWS											
F	⊕	230 V 50 Hz											

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
<b>Röhren FQ</b>										
T5 AL-SPH 2x49 FQ	1449 mm	1500 mm	2 x 49	800 mm		•	•	•	•	•
T5 AL-SPH 3x49 FQ	1449 mm	1500 mm	3 x 49	800 mm		•	•	•	•	•
T5 AL-SPH 2x49/1x80 FQ	1449 mm	1500 mm	2 x 49/1 x 80	800 mm		•	•	•	•	•
T5 AL-SPH 3x80 FQ	1449 mm	1500 mm	3 x 80	800 mm		•	•	•	•	•



Raumleuchten\_Sporthallenleuchte\_170526