

Elegante Aufbauleuchte zur Montage an Spiegeln.

Blendfrei durch weiße Plexiglasabdeckung, die ein angenehm weiches Licht erzeugt.




Stil

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, Röhrenabdeckung weißes Plexiglas und glänzend verchromtes Lochblech, Leitungseinführungen von hinten über die ganze Länge möglich</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm, Sockel G5 T8 = Ø 26 mm, Sockel G13</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>L = siehe Tabelle B = 68 mm B1 = 42 mm H = 70 mm H1 = 60 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch in Wunschlänge passend zum Spiegel lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> T5 </div> <div style="text-align: center;"> T8 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> CE </div> <div style="text-align: center;"> IP 20 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> F </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> 230 V 50 Hz </div> </div>
---	--	--	--

Raumleuchten Stil_170526

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
Röhren T5 FH/FQ*			FH/FQ							
WL-STIL 1x14FH/24FQ	549 mm	574 mm	14/24	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x21FH/39FQ	849 mm	874 mm	21/39	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x28FH/54FQ	1149 mm	1174 mm	28/54	950 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x35FH/49,80FQ	1449 mm	1474 mm	35/49,80	1050 mm	•	•	•	•	•	•
*Durch intelligente EVGs (iEVG) mit Röhren FH und FQ bestückbar										
Röhren T8										
WL-STIL 1x18	590 mm	620 mm	18	450 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x30	895 mm	925 mm	30	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x36/970	970 mm	1000 mm	36/970	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x38	1047 mm	1077 mm	38	650 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x36/1200	1200 mm	1230 mm	36/1200	750 mm	•	•	•	•	•	•
WL-STIL 1x58	1500 mm	1530 mm	58	1050 mm	•	•	•	•	•	•



Haupttypen