



Elegante Aufbauleuchte zum schlichten Ergänzen von klaren Räumen.

Blendfrei durch weiße Plexiglasabdeckung, die ein angenehm weiches Licht erzeugt.


Tusto

Raumleuchte

<p>Gehäuse aus veredeltem Stahlblech, rückseitig geschlossen, transluzente Röhrenabdeckung, Leitungseinführungen von oben</p> <p>Für Leuchtstoffröhren T5 = Ø 16 mm, Sockel G5 T8 = Ø 26 mm, Sockel G13</p> <p>Farben</p> <p>Standard: Verkehrsweiß RAL 9016</p> <p>Weißalü RAL 9006</p> <p>Sonderfarben auf Anfrage</p>	<p>Maße</p> <p>L = siehe Tabelle B = 67 mm B1 = 46 mm H = 115 mm H1 = 45 mm</p> <p>Extras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auch in Wunschlänge lieferbar <p>Sonderausführungen auf Anfrage</p>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>T5</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>T8</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>230 V 50 Hz</p> </div> </div>
---	---	--	--

Raumleuchten_Tusto_170526

Best.-Nr.	Röhrenlänge	Leuchtenlänge „L“	Watt	Befestigungsabstände	VVG	EVG	switch-control	EVG 1-10 V	EVG digital	EVG DALI
Röhren T5 FH/FQ*			FH/FQ							
AL-TUSTO 1x14 FH/24 FQ	549 mm	576 mm	14/24	450 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x21 FH/39 FQ	849 mm	876 mm	21/39	650 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x28 FH/54 FQ	1149 mm	1176 mm	28/54	950 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x35 FH/49,80 FQ	1449 mm	1476 mm	35/49,80	1050 mm	•	•	•	•	•	•
<small>*Durch intelligente EVGs (iEVG) mit Röhren FH und FQ bestückbar</small>										
Röhren T8										
AL-TUSTO 1x18	590 mm	622 mm	18	280 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x30	895 mm	927 mm	30	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x36/970	970 mm	1002 mm	36/970	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x38	1047 mm	1079 mm	38	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x36/1200	1200 mm	1232 mm	36/1200	620 mm	•	•	•	•	•	•
AL-TUSTO 1x58	1500 mm	1532 mm	58	780 mm	•	•	•	•	•	•



Haupttypen